

САМОСПАСАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ СПУ-АГК марки VE

ТУ 2568-507-05795731-2011



- Специализированное средство для защиты персонала промышленных предприятий при экстренной эвакуации из аварийной зоны
- Защита от сероводорода и диоксида серы
- физиологически правильное и комфортное дыхание, возможность речевого общения
- Один универсальный размер
- Герметичное неразъемное соединение капюшона и фильтра
- Средство одноразового применения, независимо от времени эксплуатации
- Размещение в поясной сумке для хранения и ношения

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ


17% об.

H₂S
СОДЕРЖАНИЕ
СЕРОВОДОРОДА
НЕ БОЛЕЕ

1000
МГ/М³

SO₂
СОДЕРЖАНИЕ
ДИОКСИДА СЕРЫ
НЕ БОЛЕЕ

1000
МГ/М³



огнестойкий капюшон

смотровое окно

подмасочник

узел клапана выдоха

шейный обтюратор

противогазовый фильтр марки VE



B

сероводород

E

диоксид серы

Самоспасатель СПУ-АГК
обеспечивает защиту в течение



Технические характеристики самоспасателя СПУ-АГК

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ
Коэффициент подсоса, %, не более: - подмасочное пространство - в зоне смотрового окна	1,0 1,0
Время защитного действия фильтра самоспасателя по контрольному веществу, мин, не менее:	
- сероводород при концентрации 1000 мг/м ³	40
- диоксид серы при концентрации 1000 мг/м ³	40
Общее поле зрения, %, не менее	70
Время перевода самоспасателя из положения «в упаковке» в положение «боевое», с, не более	20
Габаритные размеры самоспасателя в сумке, мм	160x100x100
Масса самоспасателя, г, не более: - без сумки - в сумке	400 500

Порядок применения самоспасателя СПУ-АГК



1. Сорвать пломбу на сумке. Открыть сумку и достать пакет с самоспасателем.
2. Разорвать пакет по надрезу. Вынуть самоспасатель из пакета.
3. Растянуть эластичный воротник.
4. Надеть самоспасатель.
5. Покинуть опасную зону.



Сумка предназначена для хранения и ношения самоспасателя в герметичной упаковке. В кармане сумки размещается памятка по применению. Сумка опломбирована, вскрывается в случае ЧС техногенного характера.

Гарантийный срок хранения самоспасателя – 6 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.285-2015

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

Производитель

АО «Сорбент»