

## ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДОТ

ТУ 32.99.11-791-05795731-2016



- Лицевые части различных конструкций;
- Широкая номенклатура противогазовых и комбинированных фильтров ДОТ;
- Присоединение фильтра к лицевой части с помощью резьбы круглой 40x4 ГОСТ 8762-75 или резьбы Кр 40x3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99;
- Фильтры выполнены в корпусе из металла;
- Фильтры массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью соединительной трубки.

### Состав

Противогаз состоит из лицевой части в виде маски или шлем-маски, противогазового, противоаэрозольного или комбинированного фильтра, соединительной трубки для присоединения фильтра ДОТ 600 и сумки для хранения и ношения противогаза.

### Условия применения\*

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

**17% об.**

СОДЕРЖАНИЕ  
ПАРО- И  
ГАЗООБРАЗНЫХ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НЕ БОЛЕЕ

**0,5% об.**

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА

**от -40°C  
до +40°C**

\* Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маски и фильтры работоспособны в диапазоне температур от -30 до +70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019 и ГОСТ 12.4.246-2016.

### Лицевые части для комплектации противогазов ДОТ\*

#### МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 - силикон
- Размер: универсальный

#### МАГ-ЗЛ

- Маска специального назначения, категория 3
- Материал: резина
- Размер: универсальный

#### ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3 - высокий
- Материал: резина
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4

\* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 64, 65, 70.

## Фильтры для комплектации противогазов фильтрующих ДОТ

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТ 220 А1В1Е1Р3 R D		+	-
	ДОТ 250 А1		-	-
	ДОТ 250 А1В1Е1		-	-
	ДОТ 320 А2В2Е2Р3 R D		+	-
	ДОТ 320 А2В1Е1К1Р3 R D		+	-
	ДОТ 460 К2		-	-
	ДОТ 460 А2В2Е2		-	-
	ДОТ 460 А2В2Е2АХ		-	-
	ДОТ 600 К3Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В3Е3Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В3Е3АХР3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В2Е2К1АХР3 R D		+	+
	ДОТ Р3 R D		+	-

### Гарантийный срок хранения

Противогазов – 5 лет;  
Фильтров – 5,5 лет.

### Соответствие нормативным документам

Противогазы: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;  
 Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2, 3), EN 136 (Cl 2);  
 Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;  
 Фильтры противогазовые и комбинированные: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019;  
 Фильтры противоаэрозольные: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016.

### Сертификация

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на противогазы, лицевые части и фильтры;  
 Европейский сертификат на маски МАГ и МАГ-4.

### Производитель

АО «Сорбент»