

ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДОТпро

ТУ 32.99.11-799-05795731-2016



- Лицевые части различных конструкций;
- Широкая номенклатура противогазовых и комбинированных фильтров ДОТпро;
- Присоединение фильтра к лицевой части с помощью резьбы круглой 40х4 ГОСТ 8762-75 или резьбы Кр 40х3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99;
- Фильтры выполнены в корпусе из композитного материала;
- Фильтры массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью соединительной трубки.

Состав

Противогаз состоит из лицевой части в виде маски или шлем-маски, противогазового или комбинированного фильтра, соединительной трубки для присоединения фильтров ДОТпро 600 и сумки для хранения и ношения противогаза.

Условия применения*

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРО- И
ГАЗООБРАЗНЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕ БОЛЕЕ

0,5% об.

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА

**от -40°C
до +40°C**

* Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маски и фильтры работоспособны в диапазоне температур от - 30 до + 70°C в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019.

Лицевые части для комплектации противогазов ДОТпро*

МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 – силикон
- Размер: универсальный



МАГ-ЗЛ

- Маска специального назначения, категория 3
- Материал: резина
- Размер: универсальный



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3 – высокий
- Материал: резина
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4



* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части для промышленных противогазов и респираторов» на стр. 64, 65, 70.

Фильтры для комплектации противогаза ДОТпро

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТпро 150 A1P3 R D		+	—
	ДОТпро 150 K1P3 R D		+	—
	ДОТпро 150 A1B1E1P3 R D		+	—
	ДОТпро 150 A1B1E1K1P3 R D		+	—
	ДОТпро 250 A2		—	—
	ДОТпро 250 A1B1E1K1		—	—
	ДОТпро 320 A2P3 R D		+	—
	ДОТпро 320 HgP3 R D		+	—
	ДОТпро 320 A2B2E2K2P3 D		+	—
	ДОТпро 320+ K2P3 R D		+	—
	ДОТпро 320+ A2B2E2P3 R D		+	—
	ДОТпро 460+ A2B2E2		—	—
	ДОТпро 460+ A2B2E2AX		—	—
	ДОТпро 460+ A2B2E2K2		—	—
	ДОТпро 600 A3AXP3 R D		+	+
	ДОТпро 600+ A2B2E2K2AXP3 R D		+	+
	ДОТпро Премиум A1B2E2K2HgNOCOSXP3 D		+	—

Гарантийный срок хранения

Противогазов с панорамными масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л – 7 лет;

Противогазов с лицевой частью ШМ-2012 – 5 лет;

Фильтров ДОТпро – 7,5 лет;

Фильтра ДОТпро Премиум в герметичной упаковке – 8 лет.

Соответствие нормативным документам

Противогазы: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;

Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2, 3), EN 136 (Cl 2);

Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;

Фильтры противогазовые и комбинированные: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, EN 14387.

Сертификация

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на противогазы, лицевые части и фильтры;

Европейский сертификат на маски МАГ и МАГ-4;

Европейский сертификат на фильтры ДОТпро (кроме ДОТпро 600).

Производитель

АО «Сорбент»